

冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

チャージレシーバー

その他

OPF-45SAZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 45cm

首振り

▶ P.27

OPF-45SZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 樹脂
4枚 45cm

首振り

▶ P.27

OPF-45WAZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 45cm

首振り

▶ P.28

OPF-45WZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 樹脂
4枚 45cm

首振り

▶ P.28

OPF-45FAZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 45cm

首振り

▶ P.28

SBF-60V
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 60cm

首振り

▶ P.29

TF-45V
単相100V

開放式
モーター

羽根 アルミ
3枚 45cm

▶ P.29

DCF-45V
単相100V

DC
モーター

羽根 樹脂
5枚 45cm

首振り

▶ P.29

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振 (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	風量調整				保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)		
								有線 リモコン	本体 スイッチ	変速								
										無段 変速	3速						2速	1速
工場扇	OPF-45SAZ	単相100V	アルミ	全閉式	80	3	あり	●	●	●	●	●	7	82/104	310/328	159/179		
	OPF-45SZ	単相100V	樹脂	全閉式	80	3	あり	●	●	●	●	●	7	84/108	266/277	151/166		
	OPF-45WAZ	単相100V	アルミ	全閉式	80	3.8	あり	●	●	●	●	●	6	82/104	310/328	159/179		
	OPF-45WZ	単相100V	樹脂	全閉式	80	3.8	あり	●	●	●	●	●	6	84/108	266/277	151/166		
	OPF-45FAZ	単相100V	アルミ	全閉式	80	3	あり	●	●	●	●	●	5.5	82/104	310/328	159/179		
	SBF-60V	単相100V	アルミ	全閉式	70	2.4	あり	●	●	●	●	●	20	150/180	229/263	210/240		
工場扇	TF-45V	単相100V	アルミ	開放式		2.4	あり	●	●	●	●	●	13.5	※1 175/215	222/242	114/124		
	DCF-45V	単相100V	樹脂	DC		2.4	あり	●	●	●	●	●	8	62	243	123		

※1 TF-45Vの消費電力はファン2台を同時に運転した時の数値です。

DCS-600C
単相100V

DC
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

首振り

▶ P.30

CV-3510
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 35cm

▶ P.30

CV-3530
三相200V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 35cm

▶ P.30

SJF-450TW
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 45cm

▶ P.31

NJF-560S
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 56cm

首振り

▶ P.31

BWF-60N
三相200V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
合金 8枚 60cm

▶ P.32

BWF-80N
三相200V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
合金 9枚 80cm

▶ P.32

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振 (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	風量調整				保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)		
								有線 リモコン	本体 スイッチ	変速									
										無段 変速	3速							2速	1速
循環送風機	DCS-600C	単相100V	アルミ	DC	90	5	あり	●	●	●	●	●	30	190	20	290	200		
	CV-3510	単相100V	アルミ	全閉式		2	あり	●	●	●	●	●	6.8	55/58	20	175/192	71/78		
	CV-3530	三相200V	アルミ	全閉式		2	なし	●	●	●	●	●	6.8	50/45	20	175/192	71/78		
大型送風機	SJF-450TW	単相100V	アルミ	全閉式		2	あり	●	●	●	●	●	56	※2 400/600	25/30	405/445	160/175		
	NJF-560S	単相100V	アルミ	全閉式	90	5	あり	●	●	●	●	●	35	450/700	27/32	410/450	235/250		
	BWF-60N	三相200V	アルミ合金	全閉式		-	なし	●	●	●	●	●	62	1260/1980	45/55	780/905	510/585		
	BWF-80N	三相200V	アルミ合金	全閉式		-	なし	●	●	●	●	●	88	1200/1900	50/55	535/620	740/890		

※2 SJF-450TWの消費電力はファン1台で強運転した時の数値です。

BF-75ZS
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

首振り

▶ P.33

BF-60JZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

▶ P.34

BF-75VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

▶ P.34

BF-100VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 100cm

▶ P.34

BF-125VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 125cm

▶ P.34

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振 (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	風量調整				保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)		
								有線 リモコン	本体 スイッチ	変速									
										無段 変速	3速							2速	1速
ビッグファン	BF-75ZS	単相100V	アルミ	全閉式	90	2.4	あり	●	●	●	●	●	34.5	248/344	11	183/214	405/437		
	BF-60JZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●	●	●	●	23.5	139/188	9	137/150	317/322		
	BF-75VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●	●	●	●	30	228/324	11	183/214	405/437		
	BF-100VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●	●	●	●	38.5	329/385	15	189/192	658/678		
	BF-125VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●	●	●	●	51.5	574/891	30	179/206	1530/1698		